

GF-4131-447 MH/L34

GARUDAN®



Máquina de costura plana para materiales médios - pesados




. Máquina de coser industrial plana de una aguja con Triple arrastre (por Aguja, diente y prensatelas). La máquina está equipada con un servomotor de 750W "accionamiento directo" de 1 × 220 V y luz LED integrada. Las funciones automáticas de corte de hilo, rebobinado y elevación del prensatelas aceleran los procesos de producción y reducen el consumo de hilo. El triple transporte de material se realiza mediante aguja, dientes y prensatelas. Posibilidad de utilizar hilos con un grosor máximo de Nm. 15. La longitud de puntada de 8 mm hace que esta máquina sea adecuada para coser con precisión sobre materiales de gramaje medio como tapicerías, complementos deportivos, muebles, etc. Con una gran área de trabajo entre el brazo y la aguja (325 × 140 mm), esta máquina es ideal para coser materiales voluminosos.

► **Flat bed sewing machine for sewing of medium and heavy-weight materials**

Flat bed single needle lockstitch industrial sewing machine with lower drop and presser foot feed (double feed). The machine is equipped with direct drive servomotor 1 × 230 V and integrated LED light. Functions of automatic thread trimming, backtacking and presser foot lift accelerate production and reduce consumption of threads. Feeding of material is ensured by double feed system (feed dog + walking foot). Possibility to use threads up to thickness Nm. 15. Maximum stitch length 8 mm makes this machine suitable for precision sewing of medium-weight materials, such as upholstery, sports accessories, furnishings, etc. Enlarged working space between the arm and needle (325 × 140 mm) is favourable for sewing of voluminous materials.

► **Máquina de costura plana para materiais médios e pesados**















Máquina de costura plana industrial de uma agulha com transporte duplo (por dente e calcador). A máquina é equipada por servomotor "direct drive" 1 × 220 V e luz LED integrada. Funções automáticas de corta-fio, retrocesso e levantamento de calcador aceleram processos de produção e reduzem consumo de linha. O transporte duplo do material é acionado por dente e calcador. Possibilidade de usar linhas com espessura máxima Nm. 15. O comprimento do ponto 8 mm torna esta máquina adequada para costura de precisão em materiais médios como estofados, acessórios esportivos, móveis, etc. Com uma grande área de trabalho entre o braço e a agulha (325 × 140mm) essa máquina é ideal para costura de materiais volumosos.





GF-4131-447 MH/L34

GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificações		GF-4131-447 MH/L34
	Podávání Feed Transporte	Spodní ponorné a patkové Double transport (by feed dog and walking foot) Transporte duplo (por dente e calcador)
	Manuální zpátkování Manual reverse stitching Retrocesso manual	•
	A - PGM Automatické zapoštění Automatic baktacking Retrocesso automático	•
	A - PGM Automatický zdvih patky Automatic presser foot lift Calcador automático	•
	Manuální zdvih patky kolenem Manual presser foot lift (by knee) Calcador acionado manual (por joelheira)	•
	Krok patky ovládaný knoflíkem Step of foot operated by button Passo do calcador operado por botao	•
	Odstřih nití Thread trimming Corta-Fio	•
	Přidržovač jehelní niti Needle thread holder Fixador da linha de agulha	•
	Druh, velikost a způsob uložení chapače Hook type and size Tipo e tamanho da lançadeira	rotační, velikost L (cívka 26 mm), horizontálně uložený rotary, size L (26mm bobbin diameter), horizontally situated rotativa, tamanho L (diámetro da bobina: 26 mm), horizontal
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	8 mm
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	135x17 síla Nm. 110–160 size Nm. 110–160 tamanho Nm. 110–160
	Zdvih patky Presser foot stroke Altura máxima do calcador	ručně 7 mm / kolenem 16 mm 7 mm by hand / 16 mm by knee 7 mm à mão / 16 mm por joelheira
	Průchozí prostor mezi jehlou/stojinou/ramenem stroje The passage between the needle arm of the machine A passagem entre o braço da agulha da máquina	A=325 mm / B=140 mm
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima de costura	2200 stehů za minutu 2200 stitches per minute 2200 pontos por minuto



Tribula Soluciones Energéticas, S.L.

Pol. Ind. Oeste - C/ Paraguay, nave 28, parcela 7 ■ 30820 Alcantarilla - Murcia ■ España

Tel.: +34 968 816 660 ■ WhatsApp: +34 649 488 424 ■ e-mail: info@garudan.es ■ www.garudan.es

LF00111 CZ/EN/PT 05/2024