

OVERLOCK GOV - 2000 Series

GARUDAN®






► Máquinas de Overlock de 4 y 5 hilos


Máquinas de coser, remallar y cortar el sobrante, costura de alta velocidad con servomotor integrado de 230 V. El nuevo servomotor de 550W ahorra hasta un 75% de energía, acelera, aumenta la productividad y la eficiencia de producción.

Material en un solo paso. El transporte diferencial le permite encoger o estirar el material cosido. La iluminación HI-LED integrada, las vibraciones y el bajo nivel de ruido garantizan la comodidad durante el trabajo.

► High speed overseaming overlock machines

High speed flat bed 4-thread and 5-thread overseaming overlock machines with direct drive built-in servomotor that saves up to 75 % of power and speeds up the production. Overlock machines stitch, cut the material and overseam in one step. Integrated HI-LED light, low vibrations and noise provide seam comfort. Differential feeding allows the sewn material to either shrink or stretch.






GOV-2000

GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificações		GOV-2004-24	GOV-2005-34
	Podávání Feed Transporte	Spodní ponorné diferenciální podávání Lower drop differential feed Transporte inferior diferencial	
	Počet jehel Number of needles Número de agulhas	2	
	Počet nití Number of threads Número de fios	4	5
	Třída stehu Stitch code Classe do ponto	#514	#516
	Rozteč jehel Needle gauge Distância entre agulhas	2 mm	3 mm
	Šířka stehu Stitch width Largura do ponto	6 mm	7 mm
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	0,8 až 3,8 mm 0.8 to 3.8 mm 0,8 até 3,8 mm	
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	B27 síla Nm. 75-90 B27 size Nm. 75-90 B27 tamanho Nm. 75-90	
	Zdvih patky Presser foot stroke Curso de elevação do calcador	5,5 mm 5.5 mm 5,5 mm	
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade de costura máxima	6.500 stehů/minutu 6,500 stitches/minute 6.500 pontos/minuto	



Ergonomicky umístěné HI-LED osvětlení, perfektně osvětluje pracovní místo.

Ergonomically placed HI-LED, perfectly illuminates the workplace.

HI-LED ergonomicamente situada perfeitamente ilumina a área de trabalho.



Základní funkce jsou dostupné z přehledného intuitivního displeje.

Basic functions are available through intuitive display.

Acesso às funções básicas do ecrã intuitivo.



4-nitný steh #514 je určen pro sešívání elastických materiálů.

4-thread stitch #514 is suitable for stitching elastic materials.

Ponto com quatro linhas tipo #514 serve para a costura de materiais elásticos.



5-nitný steh #516 je určen pro sešívání pevných materiálů.

5-thread stitch #516 is suitable for stitching firm materials.

Ponto com cinco linhas tipo #516 serve para a costura de materiais resistentes.

 **anita**