

GP-4230-448 MH/L34

GARUDAN®








Máquinas con triple arrastre y servomotor Direct Drive integrado para coser materiales medios y gruesos


Máquina columna cortahilos de 2 agujas a 8mm (Opcional a 6, 10, 12 y 14mm) con prensatelas compensado triple arrastre y servomotor integrado de 750W.

El espacio ampliado entre la aguja y el brazo de la máquina (335 x 265 mm) es favorable para coser productos voluminosos. Las funciones automáticas de corte de hilo, retroceso programable y elevación neumática del prensa-telas aceleran el proceso de producción y reducen el consumo de hilo. El modelo puede utilizar hilos de hasta tamaño Nm 10, y agujas hasta nº 180, la longitud máxima de puntada es de 9 mm y el paso del pie se puede ajustar fácilmente con un botón. Estas máquinas están especialmente diseñadas para la costura de alta precisión y costura decorativa de materiales gruesos como tapicerías, artículos deportivos, materiales técnicos, etc.

► Post bed machine with unison feed and direct drive servomotor for sewing of medium and heavy-weight materials

Double needle post bed machine with bottom, needle and alternating feed and direct drive servomotor 1 x 230 V. Robust design of the model GP-4230-448 MH/L34 with enlarged working space between the arm and needle (335 x 265 mm) is favourable for sewing of voluminous materials. Functions of automatic thread trimming, programmable backtacking and pneumatic presser foot lift accelerate production and reduce consumption of threads. GP-4230-448 MH/L34 can use threads up to thickness Nm. 10 and it has maximum stitch length 9 mm, presser foot stroke is easily adjustable by button. Machine is suitable for precision decorative sewing of heavy weight materials such as upholstery, sports accessories, technical materials, etc.





GP-4230-448 MH/L34

GARUDAN®

| Specifikace Specifications Especificação | | GP-4230-448 MH/L34 |
|--|---|--|
| | Podávání Feed Transporte | Spodní ponorné, jehelní a patkové Lower drop, needle and alternating feed Transporte triplo |
| | Rozteč jehel / rozpích Needle gauge Distancia entre agulhas | Standard: 8 mm; Volitelně: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm Standard: 8 mm; Optional: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm Padrão: 8 mm; Opcional: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm |
| | Manuální zpátkování ruční pákou Manual backtacking (by hand lever) Retrôcesso manual (por alavanca) | • |
| | Manuální zpátkování pomocí tlačítka s možností naprogramování Manual backtacking (by button – programmable) Retrôcesso manual (por alavanca – programável) | • |
| | Automatický programovatelný zdvih patky s možností ovládní pedálem Automatic programmable presser foot lift with possibility of operation by pedal Levantamento do calcador automático programável com possibilidade de operação por pedal | • |
| | Krok patky ovládaný otočným knoflíkem/tlačítkem s automatickým omezením rychlosti šití Presser foot stroke operated by dial/ button with automatic limit of sewing speed O passo do calcador operado por botão com limitação automática da velocidade da costura. | • |
| | Odstřih nití Thread trimming Corta-Fio | • |
| | Druh, velikost a způsob uložení chapače Hook type and size Tipo e tamanho da lançadeira | Rotační, vertikálně uložený chapač s cívkou 26 mm Rotary, vertically situated with bobbin diameter 26 mm Rotativo, vertical com diametro da bobina 26 mm |
| | Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto | 9 mm |
| | Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulha | 135x17 síla Nm. 110-180 135x17 size Nm. 110-180 135x17 tamanho Nm. 110-180 |
| | Zdvih patky Presser foot lift Levantamento do calcador | Maximálně 16 mm Maximum 16 mm Máximo 16 mm |
| | Průchozí prostor Clearance Espaço entre braço e agulha | A = 335 mm / B = 265 mm |
| | Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima | 2000 stehů/minutu* 2000 stitches/minute* 2000 pontos/minuto* |
| | Připojení vzduchu Air consumption Consumo do ar | 0,55 Mpa (5,5 kg/cm ²) 0,55 Mpa (5,5 kg/cm ²) 0,55 Mpa (5,5 kg/cm ²) |

* při délce stehu do 3,5 mm a kroku patek 3 mm / * at stitch length up to 3.5 mm and presser foot stroke 3 mm / * com comprimento do ponto até 3,5 mm e passo do calcador 3 mm



ANITA B s.r.o.
Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00109 CZ/EN/PT 03/2024